


Cenralina SMARTeco*

Per uno o due motori/
sollevatori



* a richiesta

Centraline Codice articolo		SMARTeco for 1 Motor SMA1-XX-S-7M-EU	SMARTeco for 2 Motors SMA2-XX-S-7M-EU
Technical datas			
Potenza in uscita	VA	216	216
Voltaggio	VAC	230	230
Assorbimento	A	0,94	0,94
Frequenza	Hz	50	50
Classe di protezione		I	I
Indice IP		20	20
Voltaggio motore	VDC	24	24
Canali motore		1	2 (sincronizzate)
Servizio a massimo carico		1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)
Potenza motori	VDC/mA	5 / 250	5 / 250
Potenza standby	VDC/mA	5 / 007	5 / 007
Assorbimento standby	W	< 0,3	< 0,3
Peso	kg	0,295	0,305
Dimensioni		186x100x30	186x100x30
Connettore / Lunghezza cavo			
Cavo motore	m	3	3
Connettore motore		Molex	Molex
Connettore pulsantiera		MAS 70 S	MAS 70 S

CENTRALINA SMART ECO - PULSANTIERA

Utilizzabili tutte le pulsantiere delle centraline compact

Pulsantiera SMARTtouch LD




Codice articolo	SMARTtouch LD
Fissaggio	Agganciabile
Pulsanti su/giù	2
Memorie	No
Display	No
Lunghezza cavo	No Cavo
Utilizzabile con centraline	Smart
Funzionalità	Nessuna
Gruppo di motori	1
Connettore	MAS 70

Cavo Compact / Smart eco

- 1 = Motore + - Su (giallo)
- 2 = n.c.
- 3 = Hallsensor + 5VDC (bianco)
- 4 = Hallsignal 1 (verde)
- 5 = Hallsignal 2 (blu)
- 6 = n.c.
- 7 = Hallsensor GND (marrone)
- 8 = Motore - Giù (grigio)

Vista frontale connettore



MOLEX