


Centralina SY 1 mini

per un motore/sollevatore



Centraline Codice articolo		SY1 mini, con trasformatore 27V SYM1-ON-S-78-27	SY1 mini, senza trasformatore 27V SYM1-ONO-78-27	SY1 mini, con trasformatore 12V SYM1-ON-S-78-12	SY1 mini, senza trasformatore 12V SYM1-ON-O-78-12
Dati tecnici					
Potenza in uscita	VA	180	180	180	180
Voltaggio	VDC	12-36	12-36	12-36	12-36
Voltaggio in uscita	VDC	27	27	12	12
Assorbimento	A	max 5,0	max 5,0	max 5,0	max 5,0
Classe di protezione		II	II	II	II
Indice IP		20	20	20	20
Canali motore		1	1	1	1
Servizio a massimo carico		1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)
Peso	kg	0,075	0,37	0,075	0,37
Dimensioni	mm	95,6 x 55,4 x 30,5	95,6 x 55,4 x 30,5	95,6 x 55,4 x 30,5	95,6 x 55,4 x 30,5
Connettore					
Motore		MAS 80 S	MAS 80 S	MAS 80 S	MAS 80 S
Pulsantiera		MAS 70 S	MAS 70 S	MAS 70 S	MAS 70 S
Fine corsa		MAS 50 S (optional)	MAS 50 S (optional)	MAS 50 S (optional)	MAS 50 S (optional)
Cavo alimentazione		DC power connector 2,5mm	DC power connector 2,5mm	DC power connector 2,5mm	DC power connector 2,5mm