

Centralina Syncontrol

fino a tre motori/sollevatori



Centraline

Codice articolo

SYC3-ON-S-RM-EU-XXXX

SYC3-ON-S-RM-E-GXWX

Dati tecnici

Potenza	W	380	380
Voltaggio in ingresso	VAC	230	230
Assorbimento	A	2	2
Frequenza	Hz	50	50
Classe di protezione		I	I
Indice IP		20	20
Voltaggio in uscita	VDC	24	24
Assorbimento	A	19	19
Canali motore		3	3
Massimo assorbimento/canale	A	9	9
Potenza utilizzo in continuo	W	100 total load	100 total load
Potenza in stand by	W	0,1	0,1
Servizio a massimo carico		1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)
Numero di centraline collegabili		4	4
Peso	kg	0,46	0,46
Dimensioni	mm	41 x 61 x 265	41 x 61 x 265
Connettore / Lunghezza cavo			
Cavo alimentazione	m	3	3
Connettore motore		Molex Mini Fit	Molex Mini Fit
Connettore pulsantiera		RJ 12	RJ 12
			incl. GyroSense + Wifi

*Disponibile versione 110V (US)

**fino a 6 centraline collegabili con cavo di connessione
KAS-HUB-SYC