


Centralina Compact 3-1

Per una unità/motore


per un motore



Centralina Compact 3-2

per due unità/motori o 4X Compact 3-2 collegate per funzionamento sincronizzato fino a 8 unità/motori


per due motori



Centralina Compact 3-3

per tre unità/motori o 4X Compact 3-3 collegate per funzionamento sincronizzato fino a 12 unità/motori

per tre motori



Centraline Codice articolo		Compact 3-1 MAS: COM1-XX-S-78-EU MOLEX: COM1-XX-S-7M-EU	Compact 3-2 COM2-XX-S-78-EU COM2-XX-S-7M-EU	Compact 3-3 COM3-XX-S-78-EU COM3-XX-S-7M-EU
Dati tecnici				
Potenza in uscita	VA	360	360	360
Voltaggio	VAC	230	230	230
Assorbimento	A	1,6	1,6	1,6
Frequenza	Hz	50	50	50
Classe di protezione		I	I	I
Indice IP		20	20	20
Voltaggio in uscita	VDC	24	24	24
Canali motore		1	2	3
Servizio a massimo carico		1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)	1 / 9 (10 %)
Potenza in funzionamento	VDC/mA	5 / 250	5 / 250	5 / 250
Potenza in standby	VDC/mA	5 / 004	5 / 004	5 / 004
Assorbimento in stanby	W	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Numero di centraline collegabili		max. 4	max. 4	max. 4
Peso	kg	0,523	0,523	0,523
Dimensioni	mm	264x103x37	264x103x37	264x103x37
Tipologia connettore / Lunghezza cavo				
Cavo di alimentazione	m	3	3	3
Uscita motori		MAS 80 S / Molex Mini Fit	MAS 80 S / Molex Mini Fit	MAS 80 S / Molex Mini Fit
Uscita pulsantiera		MAS 70 S	MAS 70 S	MAS 70 S

*Versione 110V su richiesta