

AO-1/M



- Standard industrial AC motor available
- Compact, own-design motor
- Full metal body actuator with stainless steel rod as standard
- Integrated and adjustable end-stroke limit switches
- Right or Left-hand motor mounting position available
- Recommended for long strokes

Attuatore completamente in metallo con stelo in acciaio inox di serie
Finecorsa integrati e regolabili
Disponibile con motore a destra o sinistra
Consigliato per corse lunghe

Features | Caratteristiche tecniche

AC Motors Single-phase 230V 50Hz ÷ Three-phase 400V 50Hz | Motori AC 230V 50Hz. 1Ph. - 400V 50 Hz. 3Ph.
 Standard protection | Protezione standard IP44
 Operating temperature | Temperatura di esercizio -10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni

Encoder | Permanente, digitale
 Anti rotation | Anti rotazione
 Increased IP | Indice IP aumentato
 Customizable stroke and retracted length | Corsa e lunghezza minima personalizzabile
 Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi anteriori e posteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
2000	10	50÷300*	stroke/corsa +117
1500	20		
1500	30		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

