

# AO-3



High-speed  
 Compact, own-design motor  
 Integrated and adjustable reed limit switches  
 Right or Left-hand motor mounting position available

*Velocità elevata*  
*Motore AC compatto*  
*Interruttori di finecorsa a lamella integrati e regolabili*  
*Disponibile con motore a destra e a sinistra*

**Features | Caratteristiche tecniche**

AC Motors   Motori AC	Single-phase 230V 50Hz   230V AC, 50hz, monofase
Aluminium rod   Stelo in alluminio	
Standard protection   Protezione standard	IP65
Duty cycle   Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min.   S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature   Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

**Options | Opzioni**

Customizable stroke and retracted length | Corsa e lunghezza minima personalizzabile  
 Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
6000	1	50÷300*	stroke/corsa + 225
6000	7		
4000	14		

\*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

