

AO-36/M



Heavy duty actuator with a oversized power transmission High IP protection and built-in breathing valve
 Full metal body actuator with stainless steel rod as standard All metal components are galvanic protected
 Integrated and adjustable reed-type limit switches

*Attuatore robusto con trasmissione di potenza sovradimensionata
 Protezione IP elevata e valvola di sfiato integrata
 Attuatore completamente in metallo con stelo in acciaio inox di serie
 Componenti metallici con isolamento galvanico
 Interruttori di finecorsa a lamella integrati e regolabili*

Features | Caratteristiche tecniche

AC Motors Motori AC	Single-phase 230V 50Hz 230V AC, 50hz, monofase.
Standard protection Protezione standard	IP65
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni

Encoder | Permanente, digitale
 Customizable stroke and retracted length | Lunghezza e misura minima personalizzabile
 Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
8000	1	100÷400*	stroke/corsa + 136
8000	1,5		
6000	3,5		
6000	5,5		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

