

# AP-3



High performance AC own compact design motor High efficiency power transmission Full metal body actuator Integrated and adjustable end-stroke limit switches Custom design cam setting

*Motore AC compatto ad alte prestazioni  
Trasmissione di potenza ad elevata efficienza  
Attuatore con corpo completamente in metallo  
Finecorsa integrati e regolabili  
Design personalizzato per l'impostazione della camma*



**Features | Caratteristiche tecniche**

AC Motors   Motori AC	Single-phase 230V 50Hz   230V, 50Hz, monofase.
Standard protection   Protezione standard	IP44
Duty cycle   Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min.   S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature   Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

**Options | Opzioni**

Analog potentiometer or encoder   Potenziometro analogico digitale o encoder
Customizable stroke and retracted length   Corsa e lunghezza minima personalizzabile
Up to 4 cam-activated switches   Fino a 4 interruttori a camma
Various rear and front attachments available (0° and 90°)   Disponibili vari attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
6500	<b>3</b>	100÷400*	stroke/Hub + 157
3500	<b>6</b>		

\*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

