

AP-3/C



- High performance AC own compact design motor
- Improved IP protection for industrial applications
- High efficiency power transmission
- Full metal body actuator
- Integrated and adjustable end-stroke limit switches
- Custom design cam setting

Motore AC compatto dalle alte prestazioni
Protezione IP aumentata per applicazioni industriali gravose
Trasmissione di potenza ad elevata efficienza
Attuatore con corpo completamente in metallo
Finecorsa integrati e regolabili
Design personalizzato per l'impostazione della camma

Features | Caratteristiche tecniche

AC Motors Motori AC	Single-phase 230V 50Hz 230V, 50Hz, monofase.
Stainless steel rod Stelo in acciaio Inox	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni

- Analog potentiometer or encoder | *Potenzimetro analogico digitale o encoder*
- Increased IP | *Protezione IP aumentata*
- Customizable stroke and retracted length | *Corsa e lunghezza minima personalizzabile*
- Up to 4 cam-activated switches | *Fino a 4 interruttori a camma*
- Various rear and front attachments available (0° and 90°) | *Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)*

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
6500	3	100÷400*	stroke/Corsa + 116
3500	6		

*Longer stroke available upon request | *Corse maggiori disponibili su richiesta*

